

Варианты использования мастики Синзатим

№ п/п	№ документа	Наименование документа	Характеристика выполняемой работы	Трудоёмкость работ на 1 м ² , чел./час	Сменная выработка на 1 чел., м ²	Расход мастики на 1 м ² , кг
1*	УСД-002-001ТР	Технологический регламент УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ БИТУМНО - ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКИ "СИНЗАТИМ"	Устройство новых монолитных мягких кровель	0,18 ÷ 0,36	30 ÷ 50	7-9
2*	УСД-002-002ТР	Технологический регламент РЕМОНТ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ БИТУМНО – ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКОЙ "СИНЗАТИМ" СО СНЯТИЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА, ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ И УТЕПЛИТЕЛЯ	Капитальный ремонт мягкой кровли как рулонной, так и монолитной. Отремонтированная кровля - монолитная.	0,18 ÷ 0,36	30 ÷ 50	7-9
3*	УСД-002-003ТР	Технологический регламент РЕМОНТ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ БИТУМНО – ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКОЙ С ЧАСТИЧНЫМ СНЯТИЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА, ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ И УТЕПЛИТЕЛЯ	Ремонт мягкой кровли как рулонной, так Отремонтированная кровля - монолитная.	0,18 ÷ 0,36	30 ÷ 50	3-6
4*	УСД-002-004ТР	Технологический регламент РЕМОНТ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ С ЛОКАЛЬНЫМИ ДЕФЕКТАМИ БИТУМНО – ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКОЙ "СИНЗАТИМ"	Локальный ремонт мягкой кровли как рулонной, так и монолитной. Отремонтированная кровля - монолитная.	0,18 ÷ 0,36	30 ÷ 50	3-5
5*	УСД-002-005ТР	Технологический регламент УСТРОЙСТВО НА КРОВЛЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ БИТУМНО - ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКИ "СИНЗАТИМ"	Устройство на мягкой рулонной кровле монолитного гидроизоляционного ковра с бронирующим слоем	0,09 ÷ 0,18	60 ÷ 100	3-7

6	УСД-002-006ТР	Технологический регламент НАКЛЕИВАНИЕ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ БИТУМНО – ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКОЙ “СИНЗАТИМ”	Облицовочные работы штучными материалами, например, керамической плиткой. Наклеивание тепло- или шумоизолирующих материалов и т.д.	0,18 ÷ 0,36	30 ÷ 50	2,1
7*	УСД-006-007ТР	Технологический регламент УСТРОЙСТВО (РЕМОНТ) МЯГКИХ КРОВЕЛЬ БИЭМ “СИНЗАТИМ” СОВМЕСТНО С РУЛОННЫМИ НАПЛАВЛЯЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ ОСНОВЕ	Устройство и ремонт мягкой кровли.	0,18 ÷ 0,36	30 ÷ 50	3-6
8	УСД-006-008ТР	Технологический регламент УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ САУЗЛОВ БИТУМНО-ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКОЙ “СИНЗАТИМ”	Гидроизоляция вертикальных, наклонных и горизонтальных поверхностей, в том числе стен и полов промышленных и гражданских сооружений.	0,2	40	1,5-2,5
9	УСД-008-009ТР	Технологический регламент УСТРОЙСТВО (РЕМОНТ) ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ БИТУМНО-ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКОЙ “СИНЗАТИМ”	Защита металлических поверхностей от коррозии.	5	40	0,7-1,2
10	УСД-014-010ТР	Технологический регламент ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНО-ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКОЙ “СИНЗАТИМ”	Гидроизоляция бетонных поверхностей	0,2	40	1,5-4

*Расход мастики варьируется в указанном диапазоне в зависимости от состояния и от выбранной технологии ремонта кровельного покрытия.

Директор ООО «Техно-Комфорт»



Е. Н. Ларин